

Erweiterung der internen Funktionen des Firebird Servers (UDFs)

02.05.2025 21:31:05

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	RRZE: Datenbanken::Firebird	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	09:17:14 - 24.06.2009

Symptom (öffentlich)

Problem (öffentlich)

Erweiterung der internen Funktionen des Firebird Servers (UDFs)

Lösung (öffentlich)

Neben den in den Server eingebauten Funktionen kann man in SQL-Ausdrücken auch sogenannte UDFs (User Defined Functions) verwenden.

Dabei handelt es sich um OS-Bibliotheken (Unix .so, Windows .DLL), die der Firebird Server lädt. Dem Server werden sie pro Datenbank durch folgende Syntax bekannt gemacht:

```
DECLARE EXTERNAL FUNCTION
```

```
RETURNS  
ENTRY_POINT "  
MODULE_NAME ";
```

In der Regel liefern fertige UDFs auch Skripte mit, um sie in Datenbanken zu verwenden.

Am RRZE sind einige UDF-Bibliotheken im Einsatz. Hier Links auf die Installations-Skripte:

* IB UDF Deklaration mit Basis-Funktionen
("http://www.ftp.uni-erlangen.de/pub/firebird/RRZE/ib_udf.sql")
* FB UDF Deklaration mit weiteren Basis-Funktionen
("http://www.ftp.uni-erlangen.de/pub/firebird/RRZE/fbudf.sql")

Sie müssen nie alle Funktionen deklarieren. Ausschnitte aus den Skripten reichen völlig.

Die Bibliotheken müssen beim Restore einer Datenbank bereits auf dem Ziel-Server vorhanden sein!