

Error: get\_hosts: tm\_init: tm: not connected.

29.04.2024 09:02:38

#### FAQ-Artikel-Ausdruck

|                   |                   |                               |                       |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Kategorie:</b> | RRZE: HPC         | <b>Bewertungen:</b>           | 1                     |
| <b>Status:</b>    | öffentlich (Alle) | <b>Ergebnis:</b>              | 100.00 %              |
| <b>Sprache:</b>   | de                | <b>Letzte Aktualisierung:</b> | 17:31:24 - 19.02.2009 |

#### Symptom (öffentlich)

Nach dem Modifizieren von \$PBS\_JOBID geht im Jobskript so ziemlich alles schief, d.h. mpirun/mpiexec und auch pbsdsh liefern nur noch "tm"-Fehler.

#### Problem (öffentlich)

#### Lösung (öffentlich)

\$PBS\_JOBID darf nicht verändert werden, da diese Umgebungsvariable essentielle Informationen zum Starten paralleler Jobs enthält. Auch alle anderen mit PBS beginnenden Umgebungsvariablen sollten nicht (oder nur auf ausdrückliche Anweisung der HPC-Mitarbeiter) modifiziert werden, da dies gravierende Nebenwirkungen haben kann.