

Proxy-Objekt

05/26/2024 21:02:09

[FAQ Article Print](#)

Category:	RRZE: Glossar	Votes:	0
State:	public (all)	Result:	0.00 %
Language:	de	Last update:	16:09:52 - 12/15/2009

Keywords

LDAP, Directory, Verzeichnis

Symptom (public)

Problem (public)

Solution (public)

Englisch: Proxy Object [["https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossary/Proxy_object"](https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossary/Proxy_object)]

Ein Proxy-Objekt bildet die vollständige Grundlage zur Provisionierung in das Zielsystem. Hierbei handelt es sich um redundante Informationen, die vollständig aus den Resource Descriptors [["https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossar/Resource_Descriptor"](https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossar/Resource_Descriptor)], Resource Descriptor Extensions [["https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossar/Resource_Extension"](https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossar/Resource_Extension)] sowie den Ressourcen generiert werden können. Das Proxy-Object kann mit einfachen IDM [["https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossar/IDM_Service-Portal"](https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossar/IDM_Service-Portal)]-Treibern in das Zielsystem provisioniert werden, ohne dass der Treiber von der gesamten Meta-Directory [["https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossar/Meta_Directory"](https://www.helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/faq/Glossar/Meta_Directory)]-Logik Kenntnis haben muss.