

Benutzung von Kommandozeilen-Tools unter Unix

15.05.2024 14:25:53

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	RRZE: Datenbanken::Firebird	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	12:33:14 - 09.06.2009

Schlüsselwörter

Kommandozeile Unix

Symptom (öffentlich)

Benutzung von Kommandozeilen-Tools unter Unix

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Um auf Unix-Rechnern des RRZE auf den Firebird-Server zuzugreifen, stehen eine Reihe von Kommandozeilen-Tools zur Verfügung. Da der Firebird-Server nicht auf allen Rechnern direkt installiert ist, müssen im Kontext des Users, der diese Tools aufrufen will, einige Variablen gesetzt sein.

Diese Variablen sind:

Auf neueren Servern, z.B. infos und rabea, auf denen

/local/firebird

nicht mehr zur Verfügung steht, bitte den Pfad

/opt/fau/firebird

nutzen.

Zu den Tools, die auf diese Variablen reagieren gehören

- GBAK ["https://helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/otrs/index.pl?Action=AgentFAQ&CategoryID=32&ItemID=154"]: Datensicherung
- ISQL ["https://helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/otrs/index.pl?Action=AgentFAQ&CategoryID=32&ItemID=165"]: Interactive SQL - Kommandozeilen SQL-Interpreter