

## Benutzung von Kommandozeilen-Tools unter Unix

04/15/2024 19:44:03

[FAQ Article Print](#)

<b>Category:</b>	RRZE: Datenbanken::Firebird	<b>Votes:</b>	0
<b>State:</b>	public (all)	<b>Result:</b>	0.00 %
<b>Language:</b>	de	<b>Last update:</b>	12:33:14 - 06/09/2009

### Keywords

Kommandozeile Unix

### Symptom (public)

Benutzung von Kommandozeilen-Tools unter Unix

### Problem (public)

### Solution (public)

Um auf Unix-Rechnern des RRZE auf den Firebird-Server zuzugreifen, stehen eine Reihe von Kommandozeilen-Tools zur Verfügung. Da der Firebird-Server nicht auf allen Rechnern direkt installiert ist, müssen im Kontext des Users, der diese Tools aufrufen will, einige Variablen gesetzt sein.

Diese Variablen sind:

Auf neueren Servern, z.B. infops und rabea, auf denen

/local/firebird

nicht mehr zur Verfügung steht, bitte den Pfad

/opt/fau/firebird

nutzen.

Zu den Tools, die auf diese Variablen reagieren gehören

- GBAK [["https://helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/otrs/index.pl?Action=AgentFAQ&CategoryID=32&ItemID=154"](https://helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/otrs/index.pl?Action=AgentFAQ&CategoryID=32&ItemID=154)]: Datensicherung

- ISQL [["https://helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/otrs/index.pl?Action=AgentFAQ&CategoryID=32&ItemID=165"](https://helpdesk.rrze.uni-erlangen.de/otrs/index.pl?Action=AgentFAQ&CategoryID=32&ItemID=165)]: Interactive SQL - Kommandozeilen SQL-Interpreter